

FDV - dokumentasjon

Forvaltning – Drift – Vedlikehold

MDF Gjennomfarget – Produktgruppe 3530

Utarbeidet 2.2.2013

1 Leverandør

Fritzøe Engros AS
Postboks 2055
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00
Telefaks: + 47 33 13 64 98
Mail: engros@fritzoe.no
Web: <http://engros.fritzoe.no/>

2 Produktnavn

MDF Gjennomfarget

3 Produktbeskrivelse

MDF platene er gjennomfarget og kan leveres i flere farger. Platene har standard liming. Densitet er 600 – 750 kg/m³
Lagerføres med sort gjennomfarging.

4 Egenskaper

Platene kan bearbeides med vanlig treverkutø. Plateformat er 2440 x 1220 mm. Platene benyttes til produksjon av møbler og innredninger.

5 Drift og vedlikehold

Platene behandles som vanlig treverk. Anbefales kun til innvendig bruk.

6 Miljøpåvirkning

Platene har ingen målbar effekt på innemiljø. Formaldehyd innhold er innenfor E1 standard.

7 Avfallshåndtering

Avkapp og plater kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi og inneholder ikke farlig avfall. Varmeenergien kan gjenvinnes ved forbrenning.

8 Emballasje

Plast og pappemballasje kan gjenvinnes.

9 Transport

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.