

FDV - dokumentasjon

Forvaltning – Drift – Vedlikehold

MDF Brannhemmende – Produktgruppe 3545

Utarbeidet 4.2.2013

1 Leverandør

Fritzøe Engros AS
Postboks 2055
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00
Telefaks: + 47 33 13 64 98
Mail: engros@fritzoe.no
Web: <http://engros.fritzoe.no/>

2 Produktnavn

MDF Brannhemmende

3 Produktbeskrivelse

MDF platene har brannklasse 1 sertifisering, etter EN 622-5. Platene har standard liming. Densitet er 710 – 750 kg/m³
Lagerføres i tykkelser 12, 15, 19 og 25mm.

4 Egenskaper

Platene kan bearbeides med vanlig tre verktøy. Plate format er 2440 x 1220mm.
Platene kan benyttes der det er krav om brannsertifisering i henhold platenes sertifikat.

5 Drift og vedlikehold

Platene behandles som vanlig treverk. Brukes kun i tørre omgivelser.

6 Miljøpåvirkning

Platene har ingen målbar effekt på innemiljø. Formaldehyd innhold er innenfor E1 standard.

7 Avfallshåndtering

Avkapp og plater kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi og inneholder ikke farlig avfall. Varmeenergien kan gjenvinnes ved forbrenning.

8 Emballasje

Plast og pappemballasje kan gjenvinnes.

9 Transport

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.