

FDV - dokumentasjon

Forvaltning – Drift – Vedlikehold

Formica Laminat – Produktgruppe 9050

Utarbeidet 26.2.2013

1 Leverandør

Fritzøe Engros AS
Postboks 2055
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00
Mail: engros@fritzoe.no
Web: <http://engros.fritzoe.no/>

2 Produktnavn

Formica laminat

3 Produktbeskrivelse

Formica laminat er et høytrykkslaminat (HPL) i mange forskjellige dekorer. HPL er laget av ubleket kraftpapir, dekorpapir, fenolharts og malaminharts. Papirene presses sammen under høyt trykk og varme. Overflaten på platene er vanntette og meget slitesterk. Standard tykkelse er 0,7mm, men finnes også i andre tykkelser fra 0,6mm til 1,3mm. Vekten er 1,4 kg/m² pr. mm platetykkelse. 0,7mm = ca. 0,98 kg/m²

4 Egenskaper

Formica laminat brukes av bygg- og innredningsbransjen der det stilles krav til flatene med hensyn til design, slitestyrke, fuktresistens og enkel rengjøring. Dekorativt laminat limes på et underlag, f.eks. en kryssfinerplate og fungerer som et dekorativt og robust overflatesjikt. Formica laminat er godkjent for kontakt med næringsmidler av det svenske næringsmiddeltilsynet.

5 Drift og vedlikehold

Vedlikeholdsfritt. Kan vaskes med vann og vanlige rengjøringsmidler. Bruk ikke skureputer og rengjøringsmidler med skure- effekt.

6 Miljøpåvirkning

Formica laminat har ingen målbar effekt på innemiljø.

7 Avfallshåndtering

Formica laminat er langsomt biologisk nedbrytbart på et avfallsdeponi med kombinert husholdnings- og industriavfall.

8 Emballasje

Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.

9 Transport

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.